

KLUEBER SV 5 KR

반건성 불소 코팅 윤활제



General Information

성분	불소계 용매 + PTFE
색상	유백색
사용온도 범위	-65 °C ~ 170 °C
포장 단위	1kg [Can], 5kg [Can]
보관	건냉소 지역, 원래의 포장용기에 보관 시 약 3년

Application Part

- 자동차 Sun-Visor, Arm-rest, Consol cover 등
- 전기전자 정밀 구동 부위
- 다양한 정밀 부품으로 Plastic/Rubber로 구성된 소음 방지가 필요한 부위

Customer Benefit

Performance	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 넓은 사용온도 범위 <input type="checkbox"/> 안정된 윤활막 형성으로 Stick-slip 및 탁월한 소음 방지 효과 <input type="checkbox"/> 고무 및 플라스틱에 우수한 윤활성 <input type="checkbox"/> 불연성/친환경 제품
Reliability	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 5년 이상 자동차 Sun-visor, Arm-rest에 적용되어 소음을 감소시킨, 품질 성능 검증된 제품
Compatibility	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 고무, 플라스틱 등 모든 재질에 사용 가능한 제품

Suggestion of Using

- 브러쉬 및 자동윤활 주입장치 통해 사용 가능
- 직사광선이 닿지 않는 10°C정도의 서늘한 장소에서 보관 바람

KLUEBER SV 5 KR

반건성 불소 코팅 윤활제



Product Data

물성	단위	시험방법	제품성상
기유동점도 (Kinematic Viscosity)	mm ² /S	DIN 51562	400
비중 (Specific Gravity)	g/cm ³	KS M 2002	1.70
증발잔량, 80°C,/6h (Evaporation Loss)	wt%	-	5
인화점 (Flash Point)	°C	KS M ISO 2592	불연성 (Non-flammable)

Note : 상기 성상은 당사 연구소의 통제된 환경하에서 진행된 시험 결과이므로, 통제가 어려운 다양한 실제 환경 및 적용 조건에 따라서 결과 값이 달라 질 수 있습니다.

Lubricant Specialist

- 제품 설명 및 적용 관련 궁금하신 사항은 담당자에게 연락 주시면 자세하게 알려드립니다.
- 대표전화 : 서울 (02) 782 - 5151 / 포항 (054) 278 - 5151
- 홈페이지 : <http://www.klueber.co.kr> / 블로그 : <http://blog.naver.com/klueberkorea>