

KLUEBERTOP TP 43-850 KR(B)

불소 건성 윤활제



General Information

성분	불소수지 + 수계 바인더
색상	검은색
포장 단위	1kg [Can]
보관	원래의 포장 용기 상태로 건, 암, 냉소 보관 시 12개월

Application Part

- 도어트림, 도어판넬, 암레스트, 콘솔 등 자동차 실내 각종 내장재의 마찰 소음이 발생하는 부위
- 저속 및 저하중 하 금속/플라스틱, 합성 가죽, 차체 도장면 등의 마찰부

Customer Benefit

Performance	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 상온경화 타입의 수용성 건성 윤활제 <input type="checkbox"/> 안정된 윤활막 형성으로 마찰 소음 저감 효과 우수 <input type="checkbox"/> 낮은 마찰계수 및 넓은 사용 온도 범위 보유 <input type="checkbox"/> 도포 후 상온 경화되므로 도포면 취급시 묻어나거나 주변을 오염시키지 않고 작업이 용이함
Reliability	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 현대 & 기아 자동차 MS SPEC [MS513-01(DRYU-1)] 등재 제품으로 품질 및 성능이 검증된 제품

Suggestion of using

- 사용 전에 충분히 교반 할 것.
- 스프레이, 담-스핀, 브러쉬로 도포 가능함.

KLUBERTOP TP 43-850 KR(B)

수용성 불소 건성 코팅 윤활제



Product Data

Test item	Unit	Test method	Results
건조조건	-		25°C / 10분 이하

Note : 상기 성상은 당사 연구소의 통제된 환경하에서 진행된 시험 결과이므로, 통제가 어려운 다양한 실제 환경 및 적용 조건에 따라서 결과 값이 달라질 수 있습니다.

Lubricant Specialist

- 제품 설명 및 적용 관련 궁금하신 사항은 담당자에게 연락 주시면 자세하게 알려드립니다.
- 대표전화 : 서울 (02) 782 - 5151 / 포항 (054) 278 - 5151
- 홈페이지 : <http://www.klueber.co.kr> / 블로그 : <http://blog.naver.com/klueberkorea>