Klüberfood NH1 C 8-80

Olio semi-sintetico per catene nelle aree di lavorazione ad elevata umidità per l'industria alimentare

Vantaggi per la Vostra applicazione

- **Protezione delle catene dalla formazione di residui, ad esempio applicazioni su essiccatoi per pasta**
- **Buona stabilità dell'olio in ambienti ad elevata umidità per durata ottimale della catena**
- **Omologato NSF H1 a supporto dell'affidabilità dei processi**
- **Certificato ISO 21469 – conforme ai requisiti igienici dell'impianto produttivo. Per maggiori informazioni sulla norma ISO 21469, visitare il nostro sito web**

Descrizione

Klüberfood NH1 C 8-80 è un olio per catene semi-sintetico sviluppato per la lubrificazione di catene in condizioni di umidità elevata, specifico per catene di convogliatori e trasmissioni. La sua formulazione contiene un mix di additivi speciali che offre una sensibile riduzione dell'attrito e una protezione efficace contro usura e corrosione per sfregamento, soprattutto nelle zone perno / boccola soggette a forti sollecitazioni.

Klüberfood NH1 C 8-80 presenta una buona stabilità chimica per gli ambienti caratterizzati da processi acidi come le applicazioni in essiccatoi per pasta (acido lattico) dove altri oli potrebbero contribuire all'accumulo di residui.

Klüberfood NH1 C 8-80 è omologato NSF H1 e conforme a FDA 21 CFR § 178.3570. Il lubrificante è stato sviluppato tenendo conto del contatto accidentale con i prodotti e i materiali di confezionamento nel settore alimentare, cosmetico, farmaceutico o dei mangimi. L'utilizzo di Klüberfood NH1 C 8-80 contribuisce a una maggiore affidabilità dei processi produttivi. Raccomandiamo tuttavia l'esecuzione di un'ulteriore analisi dei rischi, ad esempio HACCP.

Campi d'impiego

Klüberfood NH1 C 8-80 può essere applicato con un idoneo sistema di lubrificazione per catene.

Evitare di miscelare l'olio Klüberfood NH1 C 8-80 con altri lubrificanti incompatibili o di grado non alimentare!

Indicazioni per l'applicazione

Gli oli possono essere applicati a pennello, oliatore o sistemi di lubrificazione automatica.

In caso di applicazione mediante sistema di lubrificazione automatica, attenersi alla viscosità massima specificata dal produttore della macchina.

Schede di sicurezza

Le schede di sicurezza possono essere richieste tramite il nostro sito web www.klueber.como al vostro contatto presso Klüber Lubrication.

Contenitori	Klüberfood NH1 C 8-80
Tanica PE 20 l	+
Fusto acciaio 200 l	+

Caratteristiche del prodotto	Klüberfood NH1 C 8-80
Articolo Nr.	002145
Registrazione NSF-H1	142 053
Minima temperatura d'impiego	-20 °C / -4 °F
Temperatua superiore d'esercizio	120 °C / 248 °F
Colore spazio	giallo
Densità, DIN 51757, 20 ° C	ca. 0,91 g/cm³
Viscosità cinematica, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, Ubbelohde, 40 ° C	ca. 80 mm²/s

a brand of FREUDENBERG

Scheda tecnica

Klüberfood NH1 C 8-80

Olio semi-sintetico per catene nelle aree di lavorazione ad elevata umidità per l'industria alimentare

Caratteristiche del prodotto	Klüberfood NH1 C 8-80
Viscosità cinematica, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 ° C	ca. 10 mm²/s
Indice di viscosità, DIN ISO 2909	>= 90
Durata minima di magazzinaggio dalla produzione - per immagazzinaggio in locali asciutti, al riparo dal gelo e nei contenitori originali chiusi ca.	24 mesi

Klüber Lubrication – your global specialist

Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione. Tramite il contatto personale e la consulenza aiutiamo i nostri clienti a livello mondiale, in tutti i settori industriali e mercati a raggiunger il successo. Grazie ai nostri concetti tecnici ambiziosi e al nostro personale esperto e competente soddisfiamo da oltre 80 anni le richieste sempre più esigenti della nostra clientela con la produzione di lubrificanti ad alte prestazioni sempre più efficienti.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania /

Tel. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effuare test preliminari con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico, meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

Editore e Copyright: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. La ristampa totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione di Klüber Lubrication München SE & Co. KG, a condizione che ne venga opportunamente citata la fonte e ne venga inviata una copia all'editore.