

Recommandation produit Lubrification de harnais de commande

Imprégnation	Pinceau ou spatule	Pour primaires contenant du graphite	GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA
		Pour primaires légers et transparents	Klüberplex AG 11-462
Lubrification de fonctionnement	Pulvérisation	Lubrifiant au graphite	0 - 90 °C (32 - 194 °F) GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA
		Lubrifiant transparent, léger	0 - 80 °C (32 - 176 °F), ne contient pas de solvant Klüberfluid C-F 4 Ultra
Lubrification de réparation, à faire appliquer exclusivement par un ingénieur de maintenance Klüber Lubrication.		Pour primaires contenant du graphite	GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA Klüberfluid D-F 1 Ultra
Lubrification de rodage	Lubrification par barbotage	Pour lubrifiants de rodage au graphite	Klüberfluid B-F 1 Ultra
		Pour lubrifiants de rodage légers et transparents	Klüberfluid B-F 2 Ultra
	Lubrification par circulation	Pour lubrifiants de rodage au graphite	Klüberfluid B-F 1 Ultra
		Pour lubrifiants de rodage légers et transparents	Klüberfluid B-F 2 Ultra
	Pulvérisation	Pour lubrifiants de rodage au graphite	GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA
Pour lubrifiants de rodage légers et transparents		Klüberfluid B-F 2 Ultra	
Lubrification de service	Circulation	Lubrifiant transparent, léger	0 - 80 °C (32 - 176 °F) Klüberfluid C-F 4 Ultra
		Lubrifiant au graphite	-15 - +60 °C (5 - 140 °F) Klüberfluid C-F 1 Ultra
	Lubrification par barbotage		5 - 120 °C (41 - 248 °F) Klüberfluid C-F 2 Ultra
			0 - 110 °C (32 - 230 °F) Klüberfluid C-F 4 Ultra
		Lubrifiant transparent, léger	10 - 120 °C (50 - 248 °F) Klüberfluid C-F 8 Ultra
			15 - 120 °C (59 - 248 °F) Klüberfluid C-F 3 Ultra
	Lubrification par circulation		-5 - +110 °C (23 - 230 °F) Klüberfluid C-F 5 Ultra
		Lubrifiant au graphite	15 - 80 °C (59 - 176 °F) Klüberfluid C-F 2 Ultra
			5 - 60 °C (41 - 140 °F) Klüberfluid C-F 1 Ultra
			10 - 80 °C (50 - 176 °F) Klüberfluid C-F 8 Ultra
		Lubrifiant transparent, léger	15 - 80 °C (59 - 176 °F) Klüberfluid C-F 3 Ultra
			-5 - +80 °C (23 - 176 °F) Klüberfluid C-F 5 Ultra
	Pulvérisation	Lubrifiant au graphite	b : 5 - 100 °C (41 - 212 °F) GRAFLOSCON C-SG 1000ULTRA
			c : 15 - 120 °C (59 - 248 °F) GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA
			0 - 80 °C (32 - 176 °F), contient du solvant Klüberfluid C-F 3 S Ultra
		Lubrifiant transparent, léger	10 - 80 °C (50 - 176 °F) Klüberfluid C-F 8 Ultra
		15 - 120 °C (59 - 248 °F) Klüberfluid C-F 3 Ultra	
		-5 - +80 °C (23 - 176 °F) Klüberfluid C-F 5 Ultra	